



SAF 300 PRO

MOTOR

CILINDRADA	289 CC (MONOCILÍNDRICO, 4 TIEMPOS)
POTENCIA MÁXIMA	18 KW / 7000 RPM
TORQUE MÁXIMO	27 NM A 5500 RPM
CAJA DE CAMBIOS	CVT, L-H-N-R
REFRIGERACIÓN	POR LÍQUIDO
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	EFI (INYECCIÓN ELECTRÓNICA)
ENCENDIDO	ELECTRÓNICO

DIMENSIONES

LONGITUD	1930 MM
ANCHO	1151 MM
ALTURA	1295 MM
DISTANCIA ENTRE EJES	1210 MM
DISTANCIA AL SUELO	200 MM
PESO EN VACÍO	278KG
CAPACIDAD DE ESTANQUE	14 L

CHASIS - SUSPENSIÓN - FRENO

SUSPENSIÓN DELANTERA	DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE DELANTERO
SUSPENSIÓN TRASERA	SISTEMA ROCKER Y RESORTE CENTRAL AJUSTABLE
SISTEMA DE FRENO	3 DISCOS DE FRENO
RUEDAS	ACERO DE 10
NEUMÁTICOS	DELANTERO: AT24X8 TRASERO: AT24X10

CAPACIDAD

CARGA PARRILLA DELANTERA/TRASERA	25 / 40 KG (55 / 88 LB)
CAPACIDAD DE PERSONAS	2

TOP SPECS

- MOTOR MONOCILÍNDRICO 289 CC
- POTENCIA 24 HP
- PANTALLA LCD A COLOR DE 5"
- WINCHE DE FÁBRICA
- BOLA DE ARRASTRE